



# MERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET MARKER OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

spiental ojen korttelialue.  
rsområde för fristående småhus.

ava - alueen rajan ulkopuolella oleva viivaid  
3 m utanför planområdets gräns.

lin, korttelinosa ja alueen raja. befi  
rs-, kvartersdel s- och områdesgräns. takt

Queen raja.  
Für delområde.

viiva osoittaa rajan sen puolen, johon metrikilrecken anger på vilken sida av gränsen befästa

i n en t o n t i n / r a k e n n u s p a i k a n r a j a . Asui  
v a n d e t o m t - / b y g g n a d s p l a t s g r ä n s . Asui

in numero.  
s number.

i s e n t o n t i n / r a k e n n u s p a i k a n n u m e r o .  
p å r i k t g i v a n d e t o m t / b y g g n a d s p l a t s .

usoikeus kerrosalaneliömetreinä, siten määritetään asuinrakennusten ja toinen luku talousrakennusrättilä i kvadratmeter väningstasålunda. Tonna väningstap för bostadshygnader och densas

ainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien kerrosluvun. Alueen siffera anger största tillåtna antalet vänkier i endel därav.

i vun ja vesikation leikkauskohdan ylin korkeus  
höjd för skärningspunkten mellan fasad och häng  
t.

s y t a . T o n t  
v i r t

anger den sida av byggnadsytan som bostadsbygghule

gatuområdes gräns där in- och utfart äga försäkrades.

ä m ä ä r ä y k s i ä

na bestämmelser

korjausrakentamista suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että änen sopii kaupunkikuvalliseksi ja historiallisesti arvokkaaseksi, valtakunnallisesti merittävään uun kulttuuriympäristöön. Rakennusten massoittelun, kaltionumerojen, välikorkeuden, uksien ja tonttien aitausten osalta edellytetään korkeatasoista, yhtenäistää ja selkeää apaa, joka täydentää ja yhtenäistää olemassaolevaa kaupunkikuvaa. Kaikessa sessä on käytetty tävä sellaisia rakennus-, väri- ja kate materiaaleja sekä ikkunajakoa ja

Kaavaehdotus / Planförslag

ennusten katonharjan tulee olla samansuuntainen kuin se tontin raja, jolla rakennus sijaitsee. Ennusten kattomuotojen vaihtoehdot ovat harjakatto, mansardikatto tai aumakatto. Materiaalin tulee olla puulaudoitusta tai rappausta. Byggnadens takås ska ha samma riktning som den tomtgräns byggnaden ligger vid. Byggnadens takformer ska vara sadeltak, mansardtakko, keilsetra, västumatto, amavästratredtak, kulle varata vähintään 1 au-rialet ska vara träpanel eller putsfasad. För varje bostad ska reserveras minst 1 bilplats.

ennuksilla on oltava käsärjaaskettä, ja tähkäskäkereiden suunnittelu vallinen rakentaminen on otettava huomioon aveyson 6 metriä ja katon harjan maksimikorkeus 3,0 m³:n, 5b ympäristöä. Området ska man beakta ett radonggnader ska -3h5a gsraaddeelrta kt antedut 20 ng. Ekonomibyggnader maximaalaa, eft och maximala takashöjd är 3,5 meter.

en a i edat mäi s k e r d u o s a b a n o l e h t a p e n s a s a i d a l l a t a i r a k e n n e t u l l a l a u t a - t a i r a u t a - a i d a l l a . A i t a u k s e n ,  
n t i f ö r s t a a s i f k r a d u n g a n g e r e h s o p e t u a o l e m a s s a o l e v a a m k a u p u n k i k u v a a n .  
s k a f r a n e g a t u s i b y q g n a d e h a g n a s med häck eller bygg Pto h i a k a p i t ä R k h y e lä k s y m i j n ä f n s t ä n g s e l . I n h ä g n a d e n ,  
s a b n a r t a r a k a v a r a h a r m o n i c a r a n d a m d a n h a f i G e d k ä n n a n d e c a v a b a s k a r t a

Asemaakaavan pohjana oleva kartta täyttää 11.4.2014 annetun maankäytö- ja Kartan som utgör grund för detaljplanen uppfyller kraven i enlighet med § 6203 / 2004 om somentfärden m/s 2014. Sittem, ett ä in tai kulkutieinä, on pidettävä istutettuna ja Loviisa PuuMaan mänttä läsii myötästävä niissä osissa, joihin Loviisa 3.8.2024 Lantmäteriingen Tanja Jokela

Utskänkningar av saker som inte används för parkering eller som går att undanlämna tas bort. Daterat 18.12.2024. På kungsgården planteras förtida träd i området.